

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

RUBBERSHELL SA 1.6

RubberShell SA 1.6 is een tweelaags membraan bestaande uit een glasvezel versterkte EPDM toplaag gecombineerd met een hoogwaardige zelfklevende bitumineuze onderlaag, voorzien van een makkelijk afneembare beschermfolie. Deze duurzame afdichting is uitermate geschikt voor het wind- en waterdicht maken van gevels, goten en funderingen. RubberShell SA 1.6 wordt aan de ondergrond verkleefd met Primer 9800 en is aan de zichtzijde voorzien van een oppervlaktestructuur. Naadverbindingen worden met warme lucht gelast.



Technische data

Product	Dikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Breedte (mm)	Lengte (m)	Verpakking
RubberShell SA	1.6	1.9	200	10	84
RubberShell SA	1.6	1.9	400	10	56
RubberShell SA	1.6	1.9	600	10	28
RubberShell SA	1.6	1.9	800	10	28
RubberShell SA	1.6	1.9	1000	10	28
RubberShell SA	1.6	1.9	1600	10	21*

Beschikbaarheid en verpakkinghoeveelheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Verpakking

De materialen worden verpakt op palletten van 1200 x 800 mm.

*Verpakt op palletten van 1200 mm x 1750 mm.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking.

Bewaartijd: 12 maanden in een ongeopende verpakking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13967, CE: EN 14909, CE: EN 13984



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.