

TECHNISCHE PRODUCTFICHE

TOPSKIN GW / LSFR

TopSkin is een EPDM rubber dakmembraan welke gebruikt kan worden in gekleefde en geballaste toepassingen en voor extensieve groendaken. Het membraan is beschikbaar in standaardafmetingen. TopSkin GW is een met polyesterweefsel intern gewapend membraan. TopSkin LSFR is ongewapend, brandvertragend en is geklassificeerd als B_{ROOF} (t1, t2, t4). TopSkin biedt een uitzonderlijk lange levensduur.



Technische data

Dikte	Gewicht
1.14 mm	1.51 kg/m ²
1.52 mm	2.01 kg/m ²

Product	Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)
TopSkin GW	1.14	3.05 / 5.08	30.50
TopSkin GW	1.52	3.05	30.50
TopSkin LSFR	1.14	2.29 / 3.05 / 3.66 / 3.96 / 4.57 / 5.08 / 6.10 / 7.92 / 9.15 / 12.20 / 15.25	30.50
TopSkin LSFR	1.52	3.05 / 5.08 / 9.15	30.50

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 13956, BBA.



Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op www.sealeco.com.